

表 4283 残腎Kt/V PD透析液交換方法別 (PD・HD(F)等併用患者)

PD透析液交換方法	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
完全手動式	103	23	6	7	5	2		1	147	191	338	0.18	0.44
(%)	(70.1)	(15.6)	(4.1)	(4.8)	(3.4)	(1.4)		(0.7)	(100.0)				
バッグ交換デバイス(紫外線)	121	39	13	7	7	2	2	2	193	357	550	0.23	0.52
(%)	(62.7)	(20.2)	(6.7)	(3.6)	(3.6)	(1.0)	(1.0)	(1.0)	(100.0)				
バッグ交換デバイス(熱式無菌接合装置)	19	4	2	1		2			28	82	110	0.21	0.48
(%)	(67.9)	(14.3)	(7.1)	(3.6)		(7.1)			(100.0)				
バッグ交換デバイス(左記以外、半手動も含む)	3				1				4	10	14	0.35	0.70
(%)	(75.0)				(25.0)				(100.0)				
合計	246	66	21	15	13	6	2	3	372	640	1,012	0.21	0.49
(%)	(66.1)	(17.7)	(5.6)	(4.0)	(3.5)	(1.6)	(0.5)	(0.8)	(100.0)				
不明	3	8	2		1				14	17	31	0.25	0.30
(%)	(21.4)	(57.1)	(14.3)		(7.1)				(100.0)				
記載なし										705	705		
(%)													
総計	249	74	23	15	14	6	2	3	386	1,362	1,748	0.21	0.48
(%)	(64.5)	(19.2)	(6.0)	(3.9)	(3.6)	(1.6)	(0.5)	(0.8)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査