

表 4331 PD Kt/V PD透析液交換方法別（腹膜透析患者）

PD透析液交換方法	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
完全手動式	11	72	84	151	296	129	73	29	845	915	1,760	1.28	0.62
(%)	(1.3)	(8.5)	(9.9)	(17.9)	(35.0)	(15.3)	(8.6)	(3.4)	(100.0)				
バッグ交換デバイス(紫外線)	7	68	119	254	440	157	78	50	1,173	1,702	2,875	1.34	0.80
(%)	(0.6)	(5.8)	(10.1)	(21.7)	(37.5)	(13.4)	(6.6)	(4.3)	(100.0)				
バッグ交換デバイス(熱式無菌接合装置)	1	12	47	67	103	28	10	12	280	437	717	1.31	1.04
(%)	(0.4)	(4.3)	(16.8)	(23.9)	(36.8)	(10.0)	(3.6)	(4.3)	(100.0)				
バッグ交換デバイス(左記以外、半手動も含む)		8	4	5	7		1		25	55	80	0.80	0.53
(%)		(32.0)	(16.0)	(20.0)	(28.0)		(4.0)		(100.0)				
合計	19	160	254	477	846	314	162	91	2,323	3,109	5,432	1.31	0.77
(%)	(0.8)	(6.9)	(10.9)	(20.5)	(36.4)	(13.5)	(7.0)	(3.9)	(100.0)				
不明		1	15	18	14	2			50	57	107	1.01	0.35
(%)		(2.0)	(30.0)	(36.0)	(28.0)	(4.0)			(100.0)				
記載なし		2		3	6		1		12	3,390	3,402	1.23	0.54
(%)		(16.7)		(25.0)	(50.0)		(8.3)		(100.0)				
総計	19	163	269	498	866	316	163	91	2,385	6,556	8,941	1.30	0.76
(%)	(0.8)	(6.8)	(11.3)	(20.9)	(36.3)	(13.2)	(6.8)	(3.8)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査